

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ



fibran®

- No: GR-2104-004
- 1 Уникален идентификационен код на типа продукт: MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-SD35-CP2
- 2 Тип, партиден или серин номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на FIBRANgeo BP-70-BIT член 11, параграф 4:
- 3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е Thermal Insulation of Building (ThIB) предвидено от производителя:
- 4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията FIBRAN S.A., Terpni, 62200, Serres, Greece на член 11, параграф 5:
- 5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, Not applicable параграф 2:
- 6 Система или системи за оценяване и проверка на постояннощото на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са AVCP - System 1 - System 3 изложени в приложение V:
- 7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт FIW No. 0751 (Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.v Munchen) извърши определянето на типа продукт, първоначалната проверка на производствената база и 0751-CPR-223.0-01 системата за управление на качеството и непрекъснатото наблюдение, преценка и оценка на системата за управление на качеството и издаде сертификат за постояннощото на експлоатационните характеристики за реакция на огън.

8 Декларириани експлоатационни показатели Хармонизиран стандарт

EN 13162:2012+A1:2015

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларириани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	F
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на акустичното поглъщане	Звукопоглъщане	AW	-	NPD
	Динамична коравина	SD	MN/m ³	35
Индекс на предаване на ударен шум	Дебелина	d _L	mm	50
	Свиваемост	CP	mm	2
	Съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa.s/m ²	NPD
Индекс на изолация от прям въздушен шум	Съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa.s/m ²	NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R _D	m ² K/W	see below table
	Коефициент на топлопроводност	λ _D	W/m K	0,039
	Дебелина	d _N	mm	40-160
	Клас дебелина	T	Class	T7
Водопропускливост	Кратковременно водопоглъщане	WS	kg/m ²	<1
	Продължително водопоглъщане при частично потопяване	WL(P)	kg/m ²	<3
Пропускливост на водни пари	Пренасяне на водни пари	MU	-	NPD
		Z	m2hPa/mg	>50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или якост на натиск	CS(10)	kPa	70
	Концентриран товар	PL(5)	N	700
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	F
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R _D	m ² K/W	see below table
	Коефициент на топлопроводност	λ _D	W/m K	0,039
	Характеристики за дълготрайност	DS (70,90)	%	NPD
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	20
Дълготрайност на якостта на натиск под въздействие на стареене/разрушаване	Пълзене при натиск	CC(i ₁ /i ₂ /y) σ _c	mm	NPD

NPD: No Performance Determined

9 Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Дебелина	d _N (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Топлинно съпротивление	R _D (m ² K/W)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,10

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Име: Dr. Chadiarakou Stella
 Должност: Quality Assurance Manager
 Място: Thessaloniki
 Дата: 1/3/2021
 Подпись: