ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθμός DoP: **GR-2071-005**

1 Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **FIBRANgeo B-571-YM**

2 Τύπος δομικού υλικού, ο αριθμός παρτίδας ή ο σειριακός αριθμός ή άλλα στοιχεία αναγνώρισης που παρέχονται: MW-EN 13162-T6-WS-WL(P)-MU1-CP3-AW0,95-AFr50

3 Προοριζόμενη χρήση: Thermal Insulation of Building

4 Όνομα κατασκευαστή, καταχωρημένη εμπορική ονομασία ή καταχωρημένο εμπορικό σήμα και διεύθυνση: FIBRAN S.A., Terpni, 62200, Serres, Greece

5 Σύστημα ή συστήματα της αξιολόγησης και επαλήθευση της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος κατασκευής: AVCP - System 1 - System 3

6 Εναρμονισμένα Πρότυπα: EN 13162:2012+A1:2015

Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί πιστοποίησης FIW (Forschunginstitut für Wärmeschutz e.v München) με αριθμό μητρώου 0751 και MPA (Material prüfanstalt fün das Bauwesen Hannover) με αριθμό μητρώου 0764 πραγματοποίησαν τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος, τον αρχικό έλεγχο της μονάδας παραγωγής, τον έλεγχο της παραγωγής στο εργοστάσιο και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση του ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και εξέδωσε το πιστοποιητικό σταθερότητας απόδοσης για αντίδραση στη φωτιά.

7 Δηλωθείσα (ες) επίδοση (εις)

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	**Επίδοση**	**Σύμβολο**	**Μονάδα μέτρησης**	**Δηλωθείσα επίδοση**
Αντίδραση στη φωτιά	Αντίδραση στη φωτιά	RtF	Euroclass	A1
Εκπομπή επικίνδυνων ουσιών	Εκπομπή επικίνδυνων ουσιών			NPD
Ηχοαπορρόφηση	Ηχοαπορρόφηση	AW	-	0,95
Σταθμισμένη ηχητική πίεση κτυπογενούς ήχου	Δυναμική ακαμψία	SD	MN/m^3	NPD
	Πάχος	d_L	mm	NPD
	Συμπιεστότητα	CP	mm	3
	Αντίσταση ροής αέρα	AFr	$kPa.s/m^2$	50
Σταθμισμένος δείκτης ηχομείωσης αερόφερτου ήχου	Αντίσταση ροής αέρα	AFr	$kPa.s/m^2$	50
Επιφανειακή εξάπλωση φωτιάς	Επιφανειακή εξάπλωση φωτιάς			NPD
Θερμική αντίσταση	Θερμική αντίσταση	R_D	m^2 K/W	see table below
	Θερμική αγωγιμότητα	λ_D	W/m K	0,035
	Πάχος	d_N	mm	30-120
	Κατηγορία ανοχών πάχους	T	Class	T6
Υδατοπερατότητα	Βραχυπρόθεσμη απορρόφηση νερού	WS	kg/m^2	<1
	Μακροχρόνια απορρόφηση νερού	WL(P)	kg/m^2	<3
Υδρατμοπερατότητα	Αντίσταση υδρατμών	MU	-	1
		Z	m2hPa/mg	NPD
Αντοχή συμπίεσης	Αντοχή σε συμπίεση	CS(10)	kPa	NPD
	Σημειακό φορτίο	PL(5)	N	NPD
Ανθεκτικότητα της αντίδρασης της φωτιάς έναντι της θερμότητας, των φυσικών συνθηκών, της γήρανσης/υποβάθμισης	Αντίδραση στη φωτιά	RtF	Euroclass	A1
Ανθεκτικότητα της θερμικής αντίστασης έναντι της θερμότητας, των φυσικών συνθηκών, της γήρανσης/υποβάθμισης	Θερμική αντίσταση	R_D		see table below
	Θερμική αγωγιμότητα	λ_D	W/m K	0,035
	Χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας	DS (70,90)	%	NPD
Αντοχή εφελκυσμού/κάμψης	Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στην όψη	TR	kPa	NPD
Ανθεκτικότητα της αντοχής συμπίεσης έναντι της θερμότητας, των φυσικών συνθηκών, της γήρανσης/υποβάθμισης	Αντοχή στον ερπυσμό	$CC(i_1/i_2/y)\ \sigma_c$	mm	NPD
NPD: No Performance Determined				

Πάχος	d_N (mm)	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Θερμική αντίσταση	R_D (m^2 K/W)	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40

8 Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση ή/και ειδική τεχνική τεκμηρίωση:
Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τις δηλωθείσες επιδόσεις. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμό 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Ονοματεπώνυμο: Dr. Chadiarakou Stella

Ιδιότητα: Quality Assurance Manager

Τόπος: Thessaloniki

Ημερομηνία: 18/4/2022

Υπογραφή: