

Ceresit Ceretherm **Universal XPS** με FIBRANxps ETICS GF

■ Χαρακτηριστικά

- μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετικές μηχανικές αντοχές
- φόρμουλα BioProtect - άριστη προστασία από μύκητες και μικροοργανισμούς
- άριστη αντοχή σε κρούση και υδατοαπορρόφηση
- ανθεκτικό στη γήρανση από τις καιρικές συνθήκες
- συμπεριφορά στη φωτιά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13501-1, B-s1, d0
- πιστοποιημένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13499



1. Συγκολλητικό κονίαμα
2. Θερμομονωτικό υλικό
3. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
4. Έγχρωμο αστάρι
5. Τελικό διακοσμητικό επίχρισμα
6. Βαφή εξωτερικής χρήσης (προαιρετικά)



1. Συγκόλληση

- συγκολλητικό κονίαμα Ceresit Thermo Universal ή CT 83
- αγκύρια μηχανικής στερέωσης Ceresit CT 330 ή άλλα πιστοποιημένα κατά ETAG 014
Ο τύπος και ο αριθμός των αγκυριών μηχανικής στερέωσης καθορίζεται από τον μηχανικό ανάλογα με το υπόστρωμα, τις ανεμοπιέσεις, κ.ά.

2. Θερμομονωτικό υλικό

- πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS GF (ή άλλες πιστοποιημένες κατά EN 13164: 2012 και την ETAG 004) με πάχος έως 25 cm

3. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος

- Γαλόπλεγμα Ceresit CT 325 ($\geq 160 \text{ g/m}^2$)
- βασικό επίχρισμα Ceresit Thermo Universal

4. Έγχρωμο αστάρι

- Ceresit CT 15 έγχρωμο αστάρι, κατάλληλο για πυριτικούς σοβάδες
- ακρυλικό έγχρωμο αστάρι Ceresit CT 16, κατάλληλο για ορυκτά κονιάματα, ακρυλικούς, σιλικονούχους-πυριτικούς και σιλικονούχους σοβάδες

5. Τελικό διακοσμητικό επίχρισμα

- λευκός ορυκτός σοβάς Ceresit CT 137 (λείος με κοκκομετρία 1,5 mm)
- ακρυλικοί σοβάδες Ceresit CT 60 (λείος με κοκκομετρίες 1,5 και 2 mm), Ceresit CT 63 (τριφτός με κοκκομετρία 3,0 mm), Ceresit CT 64 (τριφτός με κοκκομετρία 2,0 mm)
- σιλικονούχο-πυριτικοί σοβάδες Ceresit CT 174 (λείος με κοκκομετρίες 1,5 και 2 mm), CT 175 (τριφτός με κοκκομετρία 2,0 mm)
- πυριτικοί σοβάδες CT 72 (λείος με κοκκομετρία 1,5 mm), CT 73 (τριφτός με κοκκομετρία 2,0 mm)
- σιλικονούχοι σοβάδες CT 74 (λείος με κοκκομετρία 1,5 mm), CT 75 (τριφτός με κοκκομετρία 2,0 mm)

6. Βαφή εξωτερικής χρήσης

- ακρυλικές βαφές Ceresit CT 42 και CT 44
- σιλικονούχα βαφή Ceresit CT 48
- πυριτική βαφή Ceresit CT 54
- [please add an extra line below:]
- βαφή nano-σιλικόνης Ceresit CT 49 Silix XD



* Σε περίπτωση χρήσης όλων των υλικών του συστήματος θερμομόνωσης Ceresit Ceretherm, η Henkel παρέχει εγγύηση 10 ετών για την ποιότητα των προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης. Για περισσότερες πληροφορίες <http://www.ceresit-greece.com>